

## Линейные сопловые диффузоры



Для безупречного комфорта



- Расход воздуха до 500 м<sup>3</sup>/ч
- Стандартная длина 600, 800, 1000 и 1200 мм
- Различные модели, 1- или 2-х рядные
- Монтаж на стену или в потолок
- Отопление и охлаждение (LD-20 только при монтаже в стену)
- Большая дальность при небольшом количестве воздуха
- Ручное регулирование сопел в любом направлении
- Сопла окрашены в белый или черный цвет (только LD-20)

## Линейные сопловые диффузоры

### Применение:

- Большая дальность струи при небольшом количестве воздуха,
- Предотвращает образование конденсата на больших поверхностях остекления,
- Монтаж на стену или в потолок,
- 1– и 2-х рядные диффузоры,
- Макс. расход воздуха на одно сопло составляет 10 м<sup>3</sup>/ч.

### Преимущества:

- Высокоэффективная скорость на выходе,
- Большая дальность,
- Бесшумная работа, несмотря на большую скорость,
- Индивидуальное регулирование каждого сопла для необходимого распределения воздуха.

### Описание:

- Сопла изготовлены из пластика и окрашены в белый (RAL 9010) или черный цвет (RAL 9005 - только LD-20),
- Лицевая панель изготовлена из листовой стали и окрашена в RAL 9010 или в другой цвет по желанию заказчика,
- Присоединительная коробка изготовлена из оцинкованной стали,
- LD-20: регулируемый угол поворота сопла от -30 ° до +30 °.

LD-19



LD-20



Hidria IMP Klima d.o.o.  
Godovič 150, 5275 Godovič  
Slovenia  
T: +386 5 37 43 000  
F: +386 5 37 43 082  
E: klima@hidria.com  
www.hidria.com